



## رمزگاری تصاویر با استفاده از توابع آشوب

الهه حسینی ، شهریار برادران شکوهی

دانشکاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق

[hoseini\\_1377@yahoo.com](mailto:hoseini_1377@yahoo.com) و [bshokouhi@iust.ac.ir](mailto:bshokouhi@iust.ac.ir)

چکیده: در این مقاله سعی بر این بوده که با استفاده از ویژگیهای بسیار خوب سیستمهای آشوب به طرح یک روش رمزگاری آشوبگون تصویر پردازیم. در اینجا از سیستم آشوب لورنز استفاده کرده ایم . الگوریتم حاصل هم بر روی تصاویر خاکستری و هم تصاویر رنگی قابل اجرا است. کلید واژه : رمزگاری ، تئوری آشوب ، منحنی جذب عجیب، پردازش تصویر

حساس بوده حتی با در دست داشتن مقادیر تقریبی کلید امکان شکستن رمز برای حمله گران وجود ندارد. بخش دوم این مقاله به بیان ویژگیهای سیستمهای آشوب و سیستم آشوب لورنز اختصاص یافته است. در بخش سوم روشهای رمزگاری تصویر و ویژگی های خاص تصویر از نظر رمزگاری را مورد بررسی قرار داده است. در بخش چهارم روش رمزگاری پیشنهادی بیان شده است. در بخش پنجم نتایج شبیه سازی ارائه شده و بخش ششم به جمع بندی کار اختصاص یافته است.

### ۲- سیستمهای آشوب

آشوب پدیده ای است که در سیستمهای غیر خطی تعریف پذیر رخ می دهد که حساسیت زیاد به شرایط اولیه و رفتار شبه تصادفی از خود نشان می دهنند. چنین سیستمهایی در حالتی که شرایط معادلات نمایی لیاپانوف را برآورده سازند در مدد آشوب به حال پایدار باقی خواهند ماند. ویژگی مهمی که باعث شده این پدیده برای رمزگاری بسیار مورد توجه قرار بگیرد تعریف پذیری سیستم در عین رفتار شبه تصادفی آن است که باعث می گردد خروجی سیستم از دید حمله گران تصادفی به نظر بررسد در حالی که از دید گشاینده رمز سیستمی تعریف پذیر بوده و لذا قابل رمزگشایی است.

الگوریتمهای رمزگاری بسیاری بر اساس تئوری آشوب طرح شده اند [۴،۵،۶] و برخی از آنها به گونه ای گسترش یافته اند که علاوه بر داده های متنی قادر به رمزگاری تصاویر هم هستند ولی چون رمزگاری تصویر باید قابلیت های خاصی همچون سرعت مناسب برای رمزکردن داده های تصویری با حجم زیاد را داشته باشند

با توجه به کاربرد روزافزون کامپیوتر حفظ امنیت و تأیید صحت تصاویر نیز روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. تصاویر مخابره شده ممکن است کاربردهایی چون کاربرد تجاری ، نظامی و یا حتی کاربردهای پزشکی داشته باشند که در هر صورت حفظ امنیت آنها و جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به این تصاویر رمزگاری آنها را قبل از ارسال روی شبکه ضروری می کند ولی به دلیل ویژگیهای تصاویر خصوصاً حجم زیاد داده های تصویری و ویدئویی استفاده از الگوریتمهای کلاسیک رمز نگاری متن مانند DES ، RSA و ... در این موارد ناکارآمد، چون اولاً رمزکردن حجم زیاد داده های تصویری به این طریق بسیار وقتگیر خواهد بود و خصوصاً در کاربردهای بلادرنگ عملی نیست و دومین مشکلی که این الگوریتمها دارند طول کلید آنهاست که با توجه به حجم داده های رمزشده استفاده از کلیدهای با طول محدود باعث ضربه پذیری روش در برابر حملات متن رمزشده می گردد. برای غلبه بر این مشکلات افراد بسیاری به ارائه روشهای نوینی در رمزگاری تصویر پرداخته اند. [۳،۱،۲]

در این مقاله سعی بر این بوده که با استفاده از ویژگیهای توابع آشوب و امکان تولید کلیدهایی با طول بینهایت (بسیار بزرگ) الگوریتمی ساده ، سریع و ایمن برای رمزگاری داده های تصویری ایجاد شود. همچنین با توجه به فضای بزرگ کلید در توابع آشوب این روش در برابر حملاتی چون حمله Brute force نیز بسیار مقاوم است. در انتهای باید گفت که علاوه بر حملات عمده این الگوریتم نسبت به تغییراتی بسیار کوچک در کلید بسیار



می گردد البته در صورتی که  $C_2$  در ناحیه  $x > 0$  قرار گرفته باشد.

$$r = r_H = \frac{\sigma(\sigma+b+3)}{\sigma-b-1}$$

این نقاط ایستا تا مقدار پایدار می مانند. [۷]

### ۳- سایفرهای رمزگاری تصویر

برخلاف پیامهای متنی داده های تصویری ویژگی های خاص خود را همانند حجم بودن ، اضافات زیاد و همبستگی زیاد بین نقاط تصویر دارند که باعث می شود که اجرای روشهای رمزگاری سنتی روی تصاویر بسیار سخت و کند باشد گاهی اوقات کاربردهای تصویر نیازهای خاصی دارند همانند بلاذرنگ بودن ، نگهداری همسان<sup>۲</sup> ، یکنواختی شکل تصویر<sup>۳</sup> ، فشردگی داده ها برای انتقال و نظایر آن . گاهی اوقات برآوردن این نیاز ها به همراه نیاز به امنیت زیاد و کیفیت بالا مشکلاتی را برای بلاذرنگ بودن ارسال تصاویر ایجاد می کند برای مثال اگر نیاز باشد تصویری را رمز کرده و فشرده نیز بکنیم برای روشهای سنتی رمزگاری تصویر قابلیت فشرده سازی بسیار کمی وجود دارد به عبارت دیگر فشرده سازی باعث عدم صحت رمزگشایی و اتلاف در شیوه رمزگشایی می شود خصوصاً اگر از یک روش رمزگاری با امنیت بالا استفاده شده باشد حل مشکل ناسازگاری بین قابلیت فشرده سازی و امنیت اگر ممکن نباشد بسیار سخت است . ویژگی های رمزگاری تصویر را می توان به صورت زیر خلاصه نمود :

اضافات زیاد و ظرفیت حجمی عموماً داده های تصاویر رمزشده را در مقابل تحلیل گران و حملات آسیب پذیر می کند . به دلیل ظرفیت حجمی رقبا می توانند نمونه هایی کافی از متن رمز شده را برای تحلیلات آماری حتی از یک تصویر بدست آورند در حالی که داده های تصویری اضافات بسیار زیادی دارند نقاط مجاور هم تصویر احتمالاً مقادیر خاکستری شبیه به همی را دارا هستند ، یا بلوکهای تصویر الگوهای مشابه ای را دارند ، که اغلب

اغلب ، روشهای رمزکردن متن برای پیاده سازی روی تصویر مناسب نیستند .

دو روش عمده در رمز نگاری آشوبگون تصویر وجود دارد ؛ رمزنگاری بلوکی و رمزنگاری پی در پی که رمزنگاری بلوکی بیشتر مورد توجه بوده ولی هر دو شیوه مزایا و شایستگی های خاصی را دارا می باشد و در کاربردهای مختلفی تحت شرایط مختلف می توانند به کار گرفته شوند .

### ۱-۲ - تحلیل سیستم لورنزو :

سیستم لورنزو از اولین سیستمهای شناخته شده آشوبگون است که در ابتدا برای تحلیل جریانات هوایی و پیش بینی وضع هوا ابداع شد ولی بسیاری از سیستمهای هیدرو دینامیکی ، مکانیکی ، دینامیکی و مسائل لیزری و نوری نیز می توان به وسیله آن مدل و تحلیل کرد . معادلات حاکم بر سیستم به این شرح است :

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \sigma(-x + y) \\ \frac{dy}{dt} &= rx - y - xz \\ \frac{dz}{dt} &= -bz + xy \end{aligned}$$

این سیستم شامل سه پارامتر کنترلی  $\sigma$  ،  $r$  و  $b$  است که هر سه مقادیر مثبتی اختیار می کنند . پارامتر  $r$ ؛ برای عدد رایلی ،  $\sigma$  به عنوان عدد پرانتل<sup>۱</sup> و نسبت هندسی یا  $b$  این سیستم با تغییر هر یک از پارامترها رفتارهای گوناگونی از خود بروز می دهد . سیستم لورنزو یک سیستم دینامیکی غیرخطی زمان پیوسته است که با مقادیر خاصی برای پارامترهایش رفتار آشوبگون از خود بروز می دهد . در حالتی که پارامتر  $r$  به بازه  $[0,1]$  محدود شده باشد منبع  $(0,0,0)$  در حالت عمومی پایدار خواهد بود . در  $r=1$  سیستم بین دو نقطه ایستای متقارن  $C_1$  و  $C_2$  با مختصات  $(\pm \sqrt{b(r-1)}, \pm \sqrt{b(r-1)}, r-1)$  دو شاخه

<sup>2</sup> High Redundancy

<sup>3</sup> Fidelity Reservation

<sup>4</sup> Image Format Consistence

<sup>1</sup> Prandtl



رمزگشایی در طی دیکد کردن فاز یا بعد از آن مشکل را پیچیده تر می کند . اگر یک الگوریتم رمزگشایی با وجود امنیت زیادش بسیار کند اجرا شود برای کاربردهای بلادرنگ تصویری ارزش عملی کمی خواهد داشت به همین علت است که الگوریتمهایی همچون RSA، DES و IDEA، برای این منظور انتخاب مناسبی به شمار نمی آیند .

رمزگاری تصویر اغلب به همراه فشرده سازی داده ها انجام می شود. تقریباً در همه موارد داده ها قبل از آنکه ذخیره شوند یا انتقال داده شوند فشرده می گردند این بدليل حجم داده های تصویری و اضافات بسیار زیاد آنهاست بنابراین آمیختن نیازهای امنیتی با سیستمهای فشرده سازی داده اهمیت بسیار دارد . مشکل اساسی این است که چگونه در حالی که هزینه محاسبات را بدون کاهش کیفیت عملکرد فشرده سازی کاهش می دهیم از امنیت مناسب نیز اطمینان حاصل کنیم .

در کاربرد تصویر تبدیل شکل فایل یک عمل همیشگی است . رمزگاری تصویر نیز باید بشکلی طرح شود که چنین اعمالی بر روی آن اثر نداشته باشد . به همین علت محتویات داده های تصویر رمزشده و سرآیند<sup>۵</sup> و داده های کنترلی رمز نشده باقی میمانند .

بینایی انسان نسبت به نویز و تخریب جزئی تصویر مقاومت زیادی دارد و برای محافظت از تصویر باید بیت هایی که با هم همبستگی زیادی دارند بخوبی رمز گردند . در صورتی که در روشهای سنتی رمزگاری به همه بیتهاي داده به شکل یکسانی نگریسته می شود و بنابراین لازم است که توان محاسباتی زیادی برای رمزگاری همه بیتهاي تصویر صرف شود که اغلب اوقات این حجم محاسبات غیر ضروری است .

در رابطه با امنیت ، داده های تصویری به اندازه داده متنی حساس نیستند . امنیت تصویر کاملاً با موقعیت واقعی آن در کاربرد تصویر تعریف می شود. در اکثر موارد به غیر از کاربردهای جاسوسی ، نظامی ، ویدئو کنفرانسها و کاربردهای تجاری خاص داده های تصویری ارزش خیلی زیادی ندارند و لذا حملاتی با هزینه زیاد به داده

تصاویری با الگوهای خاص در خود جای می دهد که منجر به نشت اسناد می شود .

در بین نقاط مجاور هم داده های تصویری همبستگی های بسیار خوبی وجود دارد که باعث می شود در هم ریزی داده های تصویری بسیار کند باشد . تحلیل آماری روی تعداد زیادی از تصاویر نشان داده است که نقاط مجاور هشت تا شانزده تایی به شکل افقی ، عمودی و حتی قطری ، هم در تصاویر طبیعی در گرافیکهای کامپیوترا به شدت با هم بستگی دارند . مطابق تئوری اطلاعات شانون سیستم رمزگاری ایمن باید شرایطی را روی انتروپی اطلاعات اجرا کند .

$$E(p|c) = E(p)$$

P متن ساده و C متن رمز شده است ، که طبق آن تصویر رمز شده نباید هیچ اطلاعاتی در مورد تصویر رمز نشده بدهد . برای برآورده شدن این نیاز تصویر رمز شده باید تا حد امکان تصادفی باشد از آنجا که یک پیام که توزیع غیر یکنواختی دارد یک پیشینه عدم قطعیت دارد ، یک تصویر رمزشده ایده آل باید یک هیستوگرام متعادل داشته باشد و هر دو نقطه مجاور باید از نظر آماری کاملاً غیر همبسته باشند این هدف ، تحت تعداد محدودی دورهای جابجایی و پخشی به سادگی قابل دستیابی نیست .

ظرفیت حجمی داده های تصویری رمزگاری بلادرنگ تصاویر را بسیار سخت می کند . در مقایسه با متن ، داده های تصویری بصورت غیر قابل باوری بزرگ هستند برای مثال یک تصویر رنگی بیست و چهار بیتی با اندازه نقاط  $512 \times 512 \times 24 \div 8 = 768$  به فضایی برابر با  $512 \times 512 \times 24 \div 8 = 768$  کیلو بایت نیاز دارد و لذا یک ثانیه تصویر متحرک نوزده مگا بایت حافظه نیاز خواهد داشت و این در حالی است که پردازشهاي بلادرنگ برای اغلب کاربردهای تصاویر مانند ویدئو کنفرانس ، مراقبتهای تصویری و ... مورد نیاز است . مقادیر زیاد داده های تصویری پردازشهاي بسیار زیادی را برای رمزگاری و رمزگشایی تصاویر ایجاب می کند رمزگاری در طی کدینگ فاز و بعد از آن و



یکنواخت تولید کرد که مناسبتر است ولی در مقابل هزینه های محاسباتی بیشتری را در رمزنگاری و رمزگشایی ایجاد می کند.

#### ۲-۴ - الگوریتم رمزگشایی

برای رمزگشایی تصویر رمزشده با استفاده از یک سیستم آشوب مشابه در گیرنده و با بکارگیری مقدار اولیه یکسان و با توجه به روشهای معکوس کردن در حوزه هنگ اعداد اول ، کلید رمزگشایی تولید می گردد . یکی از مزایای مهم استفاده از سیستم آشوب ، تسهیلات شیوه مدیریت کلید است زیرا در این روش تنها نیاز به محافظت و انتقال ایمن کلیدهای سری (پارامترها و مقادیر اولیه سیستم آشوب) است که حجم کمی دارد و بنابراین نه تنها برای نگهداری از آن حافظه کمی نیاز است بلکه در هنگام انتقال آن هم اطمینان بیشتری وجود دارد چون امکان دسترسی غیر مجاز به کلیدهای کوتاه نسبت به کلیدهایی با طول بزرگ در هنگام ارسال و دریافت روی کانال کاهش چشمگیری دارد در واقع حروف کلید رمزگشایی معکوس شده حروف کلید رمزنگاری در هنگ اعداد اول هستند و عمل رمزگشایی با بکار گیری کلید مناسب و تکرار مجدد الگوریتم رمزنگاری بر روی تصویر رمزشده اجرا می شود یعنی

$$P = D(C, k) = E(C, k')$$

#### ۵ - نتایج شبیه سازی

برای شبیه سازی از سیستم لورنزا با پارامترهای  $\sigma = 10, r = 28, b = \frac{8}{3}$  و مقادیر اولیه  $(0, 0, 0)$  و

روش Runge\_Kutta استفاده شده است. نتایج اعمال الگوریتم بر روی تصویر خاکستری و رنگی Lena با ابعاد  $128 \times 128$  در شکلهای [۱-۴] آورده شده است برای مشخص شدن کیفیت الگوریتم هیستوگرام تصاویر هم در کنار آنها نمایش داده شده است . توزیع نسبتاً یکنواخت هیستوگرام تصاویر رمز شده نشان از کیفیت خوب روش دارد.

به دلیل حساسیت بسیار بالای روش به مقادیر اولیه و پارامترهای سیستم (کلید) که حتی تغییر چند ده هزارم کلید هم باعث تولید سریهای تصادفی کاملاً متفاوت می شود و با توجه به فضای کلید ، که به دلیل امکان تغییرات پیوسته طیف وسیعی را در بر می گیرد، این روش از امنیت بالایی در برابر حملات برخوردار است.

های تصویری اغلب ارزشمند نیستند غالباً محافظت هماندهی و کیفیت تصاویر از محافظت از امنیت اطلاعاتشان مهمتر است . در برخی شرایط حتی امکان دارد بخشی از داده نیز نشست کند ولی این امر در داده های متنه کاملاً غیر مجاز است چون پس از نشست بخشی از داده حمله به کل داده ها و شکستن رمز آنها کاری کاملاً ساده خواهد بود . در حال حاضر الگوریتمهای رمزنگاری تصویری که قادر باشد همه موارد فوق الذکر را اجرا کند ولی روشهای رمزنگاری آشوبگون ، بسیاری از این نیازها را تا حد خوبی برآورده می کند خصوصاً این روش رمزنگاری موازنۀ خوبی بین امنیت ، سرعت و انعطاف پذیری را ایجاد می کند.[۸]

#### ۴ - الگوریتم رمزنگاری آشوبگون تصویر

الگوریتمهای رمزنگاری آشوبگون به دو صورت بلوکی و پی در پی وجود دارند که هر دو عملکرد خوبی در این زمینه از خود نشان می دهند . در این مقاله یک روش پی در پی ارائه شده است که در ادامه به شرح نحوه رمزنگاری و رمزگشایی می پردازیم.

#### ۴-۱ - الگوریتم رمزنگاری

در روش پیشنهادی ابتدا با استفاده از سیستم آشوب لورنزا یک کلید رمزنگاری با ابعادی برابر ابعاد تصویر مورد نظر تولید کرده به گونه ای که هر یک از حروف این کلید عددی در بازه [۱،۲۵۶] هستند سپس با استفاده از سایفر بلوکی ضربی و عملگر هنگ که در اینجا برای جلوگیری از واگرا شدن حاصل رمزنگاری ضروری است ، طبق رابطه

$$C = E(P, k)$$

تصویر اولیه رمز می گردد.[۹] البته در اینجا فقط یک بلوک داریم. این شیوه را می توان با تولید کلیدهایی با اندازه های کوچکتر در تعداد بلوکهای بیشتری هم اعمال نمود همچنین می توان با استفاده از این الگوریتم تصاویر رنگی را هم رمز نمود.

برای مدولاسیون از هنگ ۲۵۷ که عددی اول است استفاده شده و برای معکوس پذیر بودن کامل کلید بجای تمامی صفرها از ۲۵۶ استفاده شده ( البته می توان برای جلوگیری از بالا رفتن فرکانس تکرار این عدد از یک الگوی معین برای پخش صفرها بین تمامی ۲۵۶ عدد دیگر استفاده کرد که با اینکار می توان کلیدی با توزیع



[3] Zhi-Hong Guan , Fangjun Huang , Wenjie Guan, "Chaos-based image encryption algorithm", Elsevier, Physics Letters A Vol 346 pp. 153–157,2005.

[4] Shiguo Lian, JinshengSun, Zhiqian Wang, "Security analysis of a chaos-based image encryption algorithm", Elsevier, Physica A, Vol. 351, pp. 645–661,2005.

[5] B. Schneier, "Applied Cryptography Second Edition : protocols, algorithms, and source code in C", ISBN 9971-51-348-X, John Wiley & Sons,1996.

[6] Fethi Belkhouche, Uvais Qidwai, Ibrahim Gokcen, Dale Joachim, "Binary Image Transformation Using Two-Dimensional Chaotic Maps", IEEE, Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2004.

[7] Po-Han Lee,<sup>1</sup> Soo-Chang Pei,<sup>2</sup> and Yih-Yuh Chen<sup>1</sup>, "Generating Chaotic Stream Ciphers Using Chaotic Systems", CHINESE JOURNAL OF PHYSICS VOL. 41 , NO. 6 DECEMBER 2003.

[8] Eduardo Bayro-Corrochano (Editor), "Handbook of Computational Geometry for Pattern Recognition, Computer Vision, Neural Computing and Robotics", Springer, 2003.

[٩] دکتر محمدرضا عارف، ”اصول رمزگاری، قسمت اول“، دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، گروه مخابرات، سال ۱۳۶۷.

همچنین همبستگی بین نقاط تصویر رمز شده نسبت به تصویر اصلی بسیار کمتر است که نشان از امنیت خوب الگوریتم به دلیل قابلیت ایجاد گیجی و پخشی مناسب در تصویر رمزشده است.

#### ۶- نتیجه

در این مقاله یک روش رمزگاری تصویر با استفاده از سیستم آشوب لورن ارائه شد و نشان دادیم که این روش نه تنها بسیار ساده است بلکه از امنیت بالای نیز برخوردار است که این امر ناشی از ویژگیهای سیستمهای آشوب و تناسب آن با داده های تصویری با حجم زیاد اطلاعات است . از دیگر مزایای این الگوریتم امکان بکارگیری آن در تصاویر خاکستری و رنگی است.


#### ۷- منابع

[1] Shujun Li <sup>1</sup> and Xuan Zheng , "On the Security of an Image Encryption Method", Proceedings of the 2002 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2002), vol. 2, pp. 925- 928, 2002.


[2] H.S. Kwok, Wallace K.S. Tang, "A fast image encryption system based on chaotic maps with finite precision representation", Elsevier, Chaos, Solitons and Fractals,2006.




الف



ب




ج




د


شکل (۱) : تصویر اصلی و هیستوگرام سه صفحه رنگ RGB




الف



ب



ج




د

شکل (۲) : تصویر رمزشده و هیستوگرام سه صفحه رنگ




الف



ب




ج




د

شکل (۳) : تصویر رمزگشایی شده و هیستوگرام سه صفحه رنگ



شکل (۴) : الف - تصویر خاکستری ، ج - تصویر رمز شده ۵- تصویر رمگشایی شده ، در زیر هر تصویر هیستوگرام مربوط به آن رسم شده



شکل (۵) : الف - سریهای آشوب زمانی مولد کلید ، ب - منحنیهای جذب عجیب مربوط به سیستم لورنر